(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開実用新案公報 (U)

(11) 実用新案出願公開番号

実開平4-132517

(43)公開日 平成4年(1992)12月8日


(51) Int.CI. ⁸	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
G06F 1/16	_					
3/147	_	9188-5B				
G09F 9/00	3 1 2	6447-5G				
		7927 – 5 B	G06F	1/00	3 1 3	F
			Ę	審査請求	未請求 請求	項の数1(全 3 頁)
(21)出願番号	実願平3-45075		(71)出願人	00021096	34	- · · ·
				中央電子	株式会社	
(22)出願日	平成3年(1991)5月	120日		東京都八	王子市元本鄉	町1丁目9番9号
			(72)考案者	井上 幸	ोग	
					王子市元本郷 株式会社内	町1丁目9番9号
			(74)代理人	– .	増田 竹夫	
					•	

(54) 【考案の名称】 デイスプレイ回動装置

(57)【要約】

【目的】 使用者の好みに合せて上下・左右何れの方向にも画面の向きを変えることができるとともに、故障等の際に基台とディスプレイ本体とを別々に分割させて一方のみを持出して修理等を行うことができるディスプレイ回動装置を提供する。

【構成】 チルト機構4に設けた基台1側の軸受部材1 9からそこに螺着されていた固定軸21を取外してディスプレイ本体2側の固定アーム18から引抜くことにより、基台1とディスプレイ本体2とが簡単に分割できる。



1

【実用新案登録請求の範囲】

【請求項1】 基台上部に対してディスプレイ本体を上 下方向及び左右方向に回動自在に支持するチルト機構及 びパン機構を備えたディスプレイ回動装置であって、前 記パン機構が、前記基台に回動自在に取付けた円環状の 滑動部材と、この滑動部材に対し一体に取付けられた回 助受座とを備えるとともに、これら一体に組付けられた 滑動部材と回動受座の中央部に基台とディスプレイ本体 との間を接続するケーブルが揮通する貫通孔を有し、前 記チルト機構が、前記ディスプレイ本体側下部に設けた 10 4 チルト機構 固定アームと、前配基台側の回動受座に一体に取付けた 軸受部材と、前記固定アームの嵌合孔に一方側の半分を 嵌合させるとともに他方側半分が軸受部材の嵌合滑に嵌 合させる角形ピンと、この角形ピンの貫通孔に挿入させ て先端部を軸受部材の嵌合溝内のネジ孔に螺合させたデ ィスプレイ本体側及び基台側から着脱自在の固定軸とを 備えたことを特徴とするディスプレイ回動装置。

【図面の簡単な説明】

【図1】この考案に係るディスプレイ回動装置を示す分 解斜視図である。

【図2】 この考案に係るパン機構を示す分解斜視図であ

【図3】この考案に係るチルト機構を示す分解斜視図で

【図4】図3に係るチルト機構を示す平面図である。 【符号の説明】

- 1 基台
- 2 ディスプレイ本体
- 3 パン機構
- - 5 滑動部材
 - 8 回動受座
 - 17 ケーブル
 - 18 固定アーム
 - 18a 嵌合孔
 - 19 軸受部材
 - 19b 嵌合灣
 - 20 角形ピン
 - 20a 貫通孔
- 20 21 固定軸

[図1] [図2] 10 (I)

